Technik-Plus

Пневматическая сеялка
Front-Turbo - идеальное решение для
внесения минеральных удобрений!

FRONT-TURBO 2
Универсальная сеялка

Применение

Посев основных культур,
посев промежуточных культур,
внесение минеральных удобрений.

Преимущество сеялки

Установка на переднюю навеску трактора
Объём бункеров 1000 или 2000 литров

Распределительные грибки

Распределительные грибки изготавливаются
из нержавеющей стали купол-крышка прозрачная

Усиленная турбина с гидроприводом

Скорость вращения барабана вентилятора регулируется гидравлически и обеспечивает стабильный поток воздуха для посева зерновых или мелкосемянных культур. В данной комплектации одна производительная турбина диаметром 450мм подаёт стабильный поток воздуха к двум бункерам с разным посевным материалом и разными нормами высева.

Стандартный высевающий вал

Норма высева: от 15 до 100кг/га
Посевной материал: промежуточные культуры

Металлический высевающий вал

Норма высева: от 100 до 300 кг/га
Посевной материал: зерновые культуры, минеральные удобрения

Высевающий вал 5мм, 10мм или 15мм для посевов в малых объёмах

Норма высева: от 3 до 40 кг/га
Посевной материал: мелкосемянные культуры
Под заказ: для рапса рекомендуем приобрести очистительную щётку



Сенсор опустошения бункера

FRONT-TURBO 2
Универсальная сеялка

Две пневматических сеялки

Дозирующий агрегат с одним выходом диаметром 80мм или 100 мм и быстросъёмной муфтой к семяпроводам.
Катафоретическое покрытие дозирующего аппарата
Электропривод высевающего вала
В стандартный комплект входит: стандартный высевающий вал и металлический вал.
Донный клапан из нержавеющей стали, ворошитель.
Объём бункера 1.000 литров
Блок управления с сенсором скорости, сенсором подъёма и сенсором контроля работы турбины.

Блок управления „ТВИН“

Блок управления „ТВИН“ управляет двумя машинами одновременно. После программирования, сеялки готовы к посеву. Блок управления выдаёт следующую информацию: скорость движения трактора км/ч, индивидуальную норму высева обеих сеялок в кг\га,
Площадь засеянного участка, актуальную норму высева каждой сеялки, имеет возможность подключения к радару и информационной 7-ми полюсной розетке и к механизму технологической колеи.

Габариты сеялок

(длина*ширина*высота) см
1.000л бункер 170*100*160см
2.000л бункер 190*170*200см
2.700л бункер 200*174*272 см
3.500л бункер 180*140*243см

FRONT-TURBO

Универсальная сеялка

Дозирующий аппарат на один или два выхода ДМ 100мм
выход к распределительному грибку с быстросъемной муфтой
Катафоретическое покрытие дозирующего аппарата электропривод высевающего вала
В стандартный комплект входит: стандартный высевающий вал и металлический вал.
Донный клапан из нержавеющей стали, ворошитель.
Объём бункера 1.000 литров
Гидропривод турбины диаметр крыльчатки вентилятора 450мм
Освещение для транспортировки по дорогам.

Распределительный грибок

Изготовлен из нержавеющей стали, с одним или двумя выходами ДМ100мм
Купол - крышка прозрачная
(Без системы циклон)
Количество выходящих труб на выбор:
4, 6, 7, 8 или 9 (DM 40мм)
12, 18, 24 или 28 (DM 30мм)

Блок управления СИДЕР+ в кабине трактора

Блок управления автоматически выполняет и вычисляет все заданные функции, выдаёт трактористу следующую информацию: скорость движения трактора в км/ч, актуальная норма высева в кг/га, площадь засеянного участка. При помощи сигналов датчика подъёма, регулирует высев, оснащён сенсором скорости и сенсором контроля работы турбины. Имеет возможность подключения к радару и информационной 7-ми полюсной розетке, также механизму к технологической колеи.

Габариты сеялок

(длина*ширина*высота) см
1.000л бункер 170*100*160см
2.000л бункер 190*170*200см

FRONT-TURBO
Дополнительное оборудование

Поддерживающие рамы

Трехточечный механизм навески
(Только для бункера 1.000литров)

Установка на переднюю навеску трактора

Высевающий вал для посевов в малых объёмах

Двойной ворошитель (рекомендуем при внесении минеральных удорений)

Бункер на 1300 литров с металлической крышкой

Бункер на 2000 литров с герметической крышкой под замок

Лестница - для удобной загрузки бункера посевным материалом

Дополнительное оборудование

Кабель к сигнальной розетке трактора стандарт

Сенсор опустошения уровня бункера

Радар

Распределительный грибок с системой „циклон“, для выхода лишнего потока воздуха

Технологическая колея

Технические данные сеялки

Гранулированные минеральные удобрения легче всего вносить при посеве, при внесении органического жидкого удобрения или биогазовых субстратов. С помощью универсальной сеялки Фронт-Турбо мы можем произвести внесение минеральных удобрений в гранулах в больших количествах.

Это означает, что отделенные остатки (высушенные, нецеллюлозные) также могут быть оптимально использованы. Благодаря правильному выбору типа высевающего вала можно устанавливать малые нормы высева. Быстросъемные муфты на выходном патрубке дозирующего аппарата, а также на входе распределительного грибка облегчают рассоединение, в случае транспортировки. Все металлические детали защищены от коррозии катафоретическим покрытием. Высевающий вал и заслонка высевающего вала изготовлены из нержавеющей стали или пластмассы. Высевающий вал приводится в движение электродвигателем 12 В. С помощью блоков управления СИДЕР+ или ТВИН регулируется норма высева не зависимо от скорости движения. Точность распределения обеспечивается распределительными грибками, которые специально изготавливаются из нержавеющей стали в соответствии с пожеланиями заказчика (количество выходов под заказ).

Установка технологической колеи гарантирует оптимальный успех (под заказ). Прозрачный купол крышки на распределительном грибке позволяет визуально контролировать поток посевного материала. Открывающаяся заслонка под высевающим валом используется для очистки, для рапса мы рекомендуем щётку. Перед посевом, производим калибровку датчика высевающего вала: выгружаемый материал собирается, взвешивается и программируется на мониторе. Турбина барабана вентилятора диаметром 450 мм приводится в действие гидравлическим мотором. Расход потока масла из трактора в предел до 40-50 литров в минуту, оснащён маслоохладителем.

TECHNIK-PLUS Sämaschinen e.U.
Industrieparkstraße 6-8
8480 Mureck
АВСТРИЯ
Тел: + 38 098 3737300
Fax: +43 (0) 347221 123
E-Mail: technik-plus@ukr.eu
promotion@technik-plus.eu
www.technik-plus.eu